



Product Overview

- Hot moulded fiber glass reinforced polyester (GPR)
- Color : RAL9002, door open 180 degree
- Temperature : -40°C to 150°C
- IP66, IEC 60529 / IK10, IEC62262
- Excellent resistance to corrosion, UV, saline mist, bases oils, greases
- ตู้โพลีเอสเตอร์ผสมใยแก้ว ใช้แทนตู้เหล็ก, ตู้สแตนเลส และตู้พลาสติกชนิดอื่น
- กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP66
- เป็นฉนวนไฟฟ้าในตัว ไม่เป็นสนิม
- ใช้งานได้ทุกโรงงาน ทนแดด, กรด, ด่าง, ไอเกลือ, และไอเคมีต่าง ๆ แข็งแรง ทนทานมาก

Model	Dimension (HxWxD)	Plate Dimension
TIP-302514	300 x 250 x 140	263 x 201
TIP-403020	400 x 300 x 200	353 x 245
TIP-404020	400 x 400 x 200	349 x 345
TIP-504020	500 x 400 x 200	453 x 345
TIP-604023	600 x 400 x 230	553 x 345
TIP-605023	600 x 500 x 230	553 x 447
TIP-806030	800 x 600 x 300	749 x 540