

PVC HOSE

[Product Overview]

- คุณลักษณะ :** ดุดลม ดุดฝุ่น ดุดซี่เหลี่ยม
 ขนาด 3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว มีความยาว 20 เมตร
 ขนาด 5 นิ้ว - 10 นิ้ว มีความยาว 12 เมตร
- สี :** ท่อดุดฝุ่น PVC สีเทา และสีขาว
- การใช้งาน :**
 - ใช้ในการระบายน้ำ และจ่ายน้ำ
 - ใช้กับงานก่อสร้างเกี่ยวกับ วิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรม
 การทำนา และเรือเดินทะเล
 - ใช้ดุดฝุ่น, ดุดลม, ดุดซี่เหลี่ยม จากเครื่องจักรต่างๆ
 - ใช้เป็นท่อทำความสะอาดของอุปกรณ์และยานพาหนะ
- ลักษณะ :** น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง มีแกนขดลวดแข็งทำจาก
 พลาสติกติดตายตัวและถูกคลุมด้วยพลาสติกนุ่มเพื่อกันการปะทะ
 แรงอัดจากภายใน และภายนอก



| Item | Model | Inner Size(inch.) | Inner Size(mm.) | Outer size(mm.) | Length | Pressure (BaR) |
|------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 1 | GL-HOSE 3/4 | 3/4" | 19 mm. | 24.0 mm. | 20 m | 4.0 |
| 2 | GL-HOSE 1 | 1" | 25 mm. | 30.4 mm. | 20 m | 4.0 |
| 3 | GL-HOSE 1 1/4 | 1-1/4" | 32 mm. | 37.6 mm. | 20 m | 4.0 |
| 4 | GL-HOSE 1 1/2 | 1-1/2" | 38 mm. | 44.8 mm. | 20 m | 3.5 |
| 5 | GL-HOSE 1 3/4 | 1-3/4" | 45 mm. | 52.0 mm. | 20 m | 3.5 |
| 6 | GL-HOSE 2 | 2" | 50 mm. | 59.1 mm. | 20 m | 3.5 |
| 7 | GL-HOSE 2 1/2 | 2-1/2" | 65 mm. | 70.8 mm. | 20 m | 2.5 |
| 8 | GL-HOSE 3 | 3" | 75 mm. | 87.5 mm. | 20 m | 2.5 |
| 9 | GL-HOSE 3 1/2 | 3-1/2" | 89 mm. | 94.0 mm. | 20 m | 2.5 |
| 10 | GL-HOSE 4 | 4" | 100 mm. | 116.6 mm. | 20 m | 2.5 |
| 11 | GL-HOSE 5 | 5" | 125 mm. | 142.4 mm. | 12 m | 2.5 |
| 12 | GL-HOSE 6 | 6" | 150 mm. | 167.2 mm. | 12 m | 2.0 |
| 13 | GL-HOSE 8 | 8" | 200 mm. | 223.8 mm. | 12 m | 2.0 |
| 14 | GL-HOSE 10 | 10" | 250 mm. | 276.7 mm. | 6 m / 10 m | 2.0 |

ท่ออ่อนนิทาลี สีเทา (EURO - FLEX)

[Product Overview]

- การใช้งาน :** ใช้ในอุตสาหกรรมการทำงานไม้ เพื่อใช้เก็บฝุ่นละออง มีการระบาย
 อากาศที่ติดเย็บมทั้งการดูดไอควันและการระบายอากาศ เพื่อการนำ
 พาฝุ่นละอองและเป่า ที่มีน้ำหนักเบา
- จุดเด่น :** น้ำหนักเบา ทนแรงดันต่ำ ทนแรงอัดได้ดี ยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยม
- อุณหภูมิการใช้งาน :** -20°C ~ 70°C



| Model | Size (Inch) | Inside Size (mm.) | Outer Size (mm.) | Weight (g/m) | Bending Radius (mm.) | Length/Roll (m.) |
|-------|-------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|
| DH025 | 1" | 25.00 | 33.50 | 300 | 30 | 20 |
| DH032 | 1-1/4" | 31.80 | 40.00 | 380 | 35 | 20 |
| DH035 | 1-1/2" | 38.10 | 45.00 | 420 | 50 | 20 |
| DH050 | 2" | 50.80 | 60.00 | 450 | 70 | 20 |
| DH065 | 2-1/2" | 63.50 | 72.00 | 500 | 80 | 20 |
| DH075 | 3" | 76.20 | 84.00 | 650 | 100 | 20 |
| DH100 | 4" | 101.60 | 111.00 | 850 | 140 | 20 |
| DH125 | 5" | 127.00 | 137.00 | 1,050 | 170 | 20 |
| DH150 | 6" | 152.40 | 164.00 | 1,500 | 200 | 20 |
| DH175 | 7" | 175.00 | 191.00 | 1,800 | 250 | 20 |
| DH200 | 8" | 202.00 | 218.00 | 2,100 | 300 | 20 |
| DH250 | 10" | 252.00 | 267.00 | 3,000 | 350 | 20 |
| DH300 | 12" | 303.00 | 318.00 | 3,900 | 400 | 10 |