

DUCT HOSE (A TYPE)

[Product Overview]

- Detail :
- For civil, Construction, Architecture.
 - For ducting spot airconditioner.
 - For ventilation of air.
 - For dust impinger.
 - For delivery of powder, dust.
 - For electricity canalization line.



Material : Polypropylene. (NON-PVC)

Temp. : Can be use at 80°C.

Propoties : NON-PVC product, It can be used at oil smoke area,
Length could be adjustable about 1.5 times from standard length,
It is easy for cut connection from changing of duct diameter,
It can be used at 80°C air, Continuous usage is allowed below 80°C

| Designation (mm) | ID | OD | Weight | Radius of Curvature (mm) | Packing Unit (mm) |
|------------------|-----|-----|--------|--------------------------|-------------------|
| 50 | 50 | 62 | 470 | 120 | 10 |
| 65 | 65 | 72 | 560 | 140 | 10 |
| 75 | 75 | 82 | 640 | 165 | 10 |
| 100 | 100 | 107 | 850 | 220 | 10 |
| 125 | 125 | 132 | 1070 | 321 | 10 |
| 150 | 150 | 157 | 1280 | 375 | 10 |
| 200 | 200 | 211 | 2130 | 510 | 10 |
| 250 | 250 | 261 | 2660 | 680 | 4 |
| 300 | 300 | 311 | 3190 | 800 | 4 |

ท่อพลาสติกใสเสริมลวดสปริง

[Product Overview]

- Detail :
- ใช้กับงาน ดูด ส่งลม น้ำ น้ำมัน แก๊ส สารเคมีในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกประเภท
 - ติดตั้งกับเครื่องจักรเป็นท่อดูดเนกประสงค์สำหรับอุปกรณ์ในโรงงาน
 - ประยุกต์ใช้แทนท่ออย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานดูดทุกประเภท
 - มีโครงสร้างป้องกันการทรุดตัวยุบตัวและแตกหัก ขณะใช้งาน
 - ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

Material : PVC / ลวดสปริง

Temperature : -5°C ~ 60°C

Color : Transparent

- Properties :
- ทนต่อความกดดันสูง รองรับแรงดัน และแรงดูดได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับงานดูดทุกประเภท
 - ท่อมีความโปร่งใสสะดวกแก่การควบคุมการไหลผ่านของเหลว
 - ทนทานต่อสารเคมี (ยกเว้นสารทำละลาย)
 - ยืดหยุ่นโค้งงอได้ดี ทนต่อการยุบตัว และแตกหัก
 - ผลิตจาก PVC คุณภาพ ไม่มีปัญหาการแยกตัวระหว่างเนื้อพีวีซีและขดลวด



| Size (inch) | ID x OD (mm.) | แรงดันใช้งาน (Bar) | แรงดันระเบิด Bar | Weight (kg/roll) | Length (m) | Size (inch) | ID x OD (mm.) | แรงดันใช้งาน (Bar) | แรงดันระเบิด Bar | Weight (kg/roll) | Length (m) |
|-------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 3/8 | 9x15 | 9 | 50 | 17 | 100 | 2 | 50x62 | 3 | 14 | 60 | 40 |
| 1/2 | 12x18 | 8 | 35 | 23 | 100 | 2-1/2 | 63x80 | 2 | 14 | 54 | 20 |
| 5/8 | 15x22 | 8 | 35 | 32 | 100 | 3 | 75x92 | 2 | 13 | 62 | 20 |
| 3/4 | 19x26 | 5 | 30 | 21 | 50 | 3-1/2 | 90x108 | 2 | 13 | 88 | 20 |
| 1 | 25x33 | 5 | 21 | 27 | 50 | 4 | 100x118 | 2 | 13 | 96 | 20 |
| 1-1/4 | 32x41 | 4 | 20 | 31 | 40 | 5 | 127x143 | 2 | 9 | 103 | 20 |
| 1-1/2 | 38x48 | 4 | 17 | 39 | 40 | 6 | 152x168 | 2 | 9 | 122 | 20 |
| 1 3/4 | 45x56 | 4 | 16 | 55 | 40 | 8 | 200x220 | 2 | 9 | 201 | 20 |

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวแทนโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 02-027-7841, 095-543-5665 / Fax 02-026-6529

Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading